



Bowers & Wilkins

**606 S3**

Technical Information



## 技術的特徴

デカップリング・ダブルドーム・チタニウム・トゥイーター  
Continuum™ コーン・バス / ミッドレンジ  
Flowport™

### 仕様

2ウェイ・バスレフ型

### ドライブ・ユニット

25mm チタニウム・ドーム・トゥイーター  
165mm Continuum コーン・バス / ミッドレンジ

### 周波数レンジ (-6dB)

40Hz - 33kHz

### 周波数レスポンス (基準値に対し±3dB)

52Hz - 28kHz

### 感度

(軸上 1m / 2.83Vrms)

88dB

### 高調波歪

2次および3次高調波 (90dB、軸上1m)  
1%未満 (100Hz - 22kHz)  
0.5%未満 (150Hz - 12kHz)

### 公称インピーダンス

8Ω (最小 3.7Ω)

### 推奨アンプ出力

30W - 120W (8Ω、クリップしていない音源で)

### 推奨最大ケーブルインピーダンス

0.1Ω

### 外形寸法

高さ: 344 mm

幅: 189 mm

奥行: 300 mm (キャビネットのみ)  
328 mm (グリルおよび端子を含む)

### 質量

7.05kg

### 仕上げ

キャビネット: ブラック  
ホワイト  
オーク  
レッドチェリー

グリル: ブラック (ブラック / レッドチェリー)  
グレー (ホワイト / オーク)

## FS-600 S3

606 S3 / 607 S3用スピーカースタンド

### 外形寸法

高さ: 600 mm (スタンドのみ)  
622 mm (スパイクを含む)

幅: 240 mm

奥行: 300 mm

### 質量

7.4kg

### カラー

ブラック  
シルバー

## 606 S3