



Bowers & Wilkins

801 D4 Signature

Technical Information



技術的特徴

ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ
Continuum™ コーンFST™ ミッドレンジ
アンチレゾナンス・プラグ
パイオミメティックサスペンション
タービンヘッド
Aerofoil™ プロファイル・バスコーン
フローポート™
Matrix™

仕様

3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット

25mm ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター×1
150mm Continuum™ コーンFST™ ミッドレンジ×1
250mm Aerofoil™ プロファイル・バス×2



周波数レンジ

13Hz - 35kHz (-6dB)

周波数レスポンス
(基準軸に対し±3dB)

15Hz - 28kHz (±3dB)

感度
(軸上 1m/2.83Vrms)

90dB

高調波歪率

2次および3次高調波 (90dB、軸上 1m)
1%未満 (30Hz - 20kHz)
0.3%未満 (100Hz - 20kHz)

公称インピーダンス

8Ω (最小 3.0Ω)

推奨アンプ出力

50W - 1,000W (8Ω、クリップしていない音源で)

推奨最大ケーブルインピーダンス

0.1Ω



外形寸法

高さ: 1,221mm
幅: 450mm
奥行: 600mm

質量

100.6kg

仕上げ

キャビネット: カリフォルニア・バーン・グロス
ミッドナイトブルー・メタリック

グリル: ブラック

